



Oriental/Stain-Resistant Carpet Products

Emulsolv®

Bio Degradable

Extraction

Formula 95 SR

F95SRは、全ての洗浄可能な繊維に使用することが出来ます。ウールやステインレジストなどのデリケートなカーペットにも対応可能です。高濃縮で耐腐食剤配合、ポータブルエクストラクターやトラックマウントでの使用のために作られた、粉末タイプのエクストラクションケミカルです。

使用方法

トラックマウント

5ガロン(約19L)の暖かい水に対し、450g~680g

ポータブル

5ガロン(約19L)に対し、28g~56g

耐腐食剤配合

高価なトラックマウントの全てのタイプの金属を最大限保護する為に、プレテストされた理想的な組み合わせの腐食抑制剤が配合されています。

消泡剤配合

Fabpro社の研究室や作業においてテストされた特別なディフォーマーは、より良いマシン操作や、より良いクリーニング結果の為に回収タンク内の泡を防ぎます。

*効果的にご使用いただくために、希釈後は10時間以内にお使いください。

アンチスケール配合

マシン内部に水垢等の付着を防ぐ為、アンチスケールが添加されています。そうすることで、高額な修理の必要を防ぎ、ピークレベルでの熱交換器の効果を維持します。

防汚効果

Fabpro社のFormula95SRは、透明で硬い水晶のような粉に乾燥しますので、残留分も容易に掃除機で吸い取る事が可能です。再汚染を防ぎ、美観を維持するので、多くの顧客を喜ばせます。

商品名	Formula 95 SR
商品番号	FP-F95SR-6L
香り	シトラス
色	薄黄色い粉末
pH	8.0 - 9.0
希釈率	1:320 - 1:640
特徴	Emulsolv配合・生分解性
入り数	6lb (2.72Kg) x 4

- ・子供の手が届かないようにしてください。
- ・指定された用途以外には使用しないでください。
- ・換気の良い場所でご使用ください。
- ・目や長時間の接触は避けてください。炎症を起こす事があります。
- ・目や皮膚に付着した場合、水でよく洗い流してください。不快感が続くようであれば、医師の診断を受けてください。
- ・飲み込まないでください。
- ・容器は再利用しないでください。処分する前には必ず水ですすいでください。容器の処分は法令に従って行ってください。



ウェブサイトからのご注文も可能です。



Imported by 有限会社 クリーンシステム

〒179-0082 東京都練馬区錦2-9-12

TEL03-5920-0071(代)

FAX03-5920-0073

http://www.cleansystem.net/